



# Beam IsatDock LITE

Thiết bị Beam IsatDock LITE dành cho IsatPhone Pro có thể lắp đặt bán cố định trên một loạt các ứng dụng, cho phép dễ dàng thực hiện dịch vụ thoại và dữ liệu cả trên bờ cũng như trên biển.

The IsatDock LITE cho phép IsatPhone Pro luôn ở chế độ sẵn sàng nhận các cuộc gọi đến và đàm thoại qua phụ kiện Bluetooth hoặc handset. Thiết bị cầm tay của Isatphone Pro được khóa chắc chắn trong Dock. Tính năng của Dock bao gồm: nạp pin, công dữ liệu chuẩn USB, nhạc chuông. Chỉ cần cấp nguồn và kết nối antenna với Dock là đã sẵn sàng để sử dụng. Handset của IsatPhone Pro dễ dàng lắp và tháo khỏi Dock chỉ bằng một nút bấm. Điều này tạo sự thuận tiện cho việc sử dụng handset trong trường hợp cần thiết phải cách ly khỏi dock.

## ỨNG DỤNG TRONG



**Phương tiện  
Giải trí**



**Phương tiện  
thương mại/  
Xe buýt hay  
tàu hỏa**



**Nông trại**

### ▶ THIẾT KẾ

- Thiết kế thon gọn
- Nhựa ABS cao cấp
- Sử dụng cơ cấu lẫy
- Thanh dẫn dạng trượt
- Nhà khớp lẫy bằng nút bấm
- Bàn phím khóa được
- Giá lắp đa năng
- Kết nối mạnh mẽ với Antenna GSPS/GPS
- Các nút bấm điều khiển truy cập

### ▶ NGUỒN ĐIỆN

- Nguồn một chiều 1032V
- Điện AC 110240V (tùy chọn)

### ▶ CÁC NÚT BẤM CỦA DOCK

- Tắt tiếng khi đàm thoại
- Lựa chọn nhạc chuông
- Điều chỉnh âm lượng trong khi đàm thoại (tùy thuộc vào handset)

### ▶ TRUY CẬP DỊCH VỤ THOẠI

- Phụ kiện Bluetooth
- Handset (tùy chọn)
- Loa (có âm lượng hạn chế)

### ▶ CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH KHÁC

- Cho phép điện thoại luôn ở chế độ nạp pin
- Thay đổi chuông sẵn có
- Thay đổi độ sáng của đèn LED
- Giá lắp RAM đa năng

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG SUẤT ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TẠI ĐIỆN ÁP 12V	TRUNG BÌNH	WATTS
Nguồn w/o IsatPhone Pro	130mA	1.6W
Nạp nguồn khi chờ	360mA	4.3W
Nạp nguồn khi phát	875mA	10.5W
Máy ở chế độ chờ	5mA	60mW
Dòng định	3.5A	42W
<b>CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ</b>		
Kích thước	230 x 84 x 80 (mm)	9.1 x 3.3 x 3.2 (inches)
Khối lượng của Dock	0.56kg	1.24lbs
Tổng khối lượng	1.35kg	2.98lbs
<b>CÁC ĐẶC TÍNH MÔI TRƯỜNG</b>		
Dải nhiệt độ công tác	-30°C to +70°C	-22°F to +158°F
Nhiệt độ bảo quản	-35°C to +85°C	-31°F to +185°F
Nhiệt độ khi nạp pin	0°C to +45°C	32°F to +113°F
Độ ẩm		<= 75% RH
<b>GIAO DIỆN KẾT NỐI</b>		
Anten inmarsat	TNC-Female	
Anten GPS	SMA-Female	
Nguồn một chiều 10-32 V	4-way microFit (AC/DC adaptor, or DC lead)	
Cổng cho handset	RJ9 connector	
Cổng cấu hình và dữ liệu	USB micro	

## CHỨNG NHẬN

Hợp chuẩn Inmarsat  
FCC  
Đáp ứng CE  
Electrical Safety  
RoHS  
Industry Canada  
C-Tick  
Đáp ứng EMC

## PHỤ KIỆN

ISD710	Antenna IsatDock (dùng cho hàng hải)
ISD715	Antenna IsatDock dùng cho vận tải bộ (có đế từ)
ISD700	Antenna IsatDock gắn cố định
ISD932	IsatDock 6m SMA/TNC Active cable kit
ISD933	IsatDock 13m SMA/TNC Active cable kit
ISD934	IsatDock 18m SMA/TNC Active cable kit
ISD936	IsatDock 10m SMA/TNC Passive cable kit
ISD937	IsatDock 20m SMA/TNC Passive cable kit
ISD955	Privacy Handset
ISD950	AC 110-240V plug pack
RST055	Beam UPS Battery Pack

## KIT BAO GỒM

IsatDock LITE  
Cáp nguồn 10-32V  
Giá lắp (RAM)  
Khóa handset  
Tài liệu sử dụng/ Sổ tay hướng dẫn

\* Nhiệt độ môi trường lý tưởng khi nạp pin cho handset là từ 18 45 độ C



Nạp điện



Docking



USB



Ống nghe cá nhân



**CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 031 3842070 \* Fax: 031 3842073

Email: [marketing@vishipel.com.vn](mailto:marketing@vishipel.com.vn) \* Website: [www.vishipel.com.vn](http://www.vishipel.com.vn)

[www.vishipel.com.vn](http://www.vishipel.com.vn)